



## POLAR FLASH SED5 Z SUFITOWYM ELEMENTEM Z PVC

### OPIS FUNKCJI

#### Program 1: Mgła z aromatem

Po uruchomieniu programu przyciskiem światło w prysznicu zmienia kolor z białego na niebiesko-zielony. Zimna, orzeźwiająca mgła z bardzo drobnymi kropelkami zaczyna rozpylać się, a powietrze wypełnia miętowy, chłodzący aromat. W oddali słychać szum fal i morza. Po zakończeniu programu oświetlenie zmienia się z powrotem na białe, mgła i dźwięk wyłączają się.

#### Program 2: Dysze boczne

Po uruchomieniu programu przyciskiem światło w prysznicu zmienia się z białego na zielone. Zimne dysze boczne masują gościa pod prysznicem. Słyszysz bulgoczący dźwięk alpejskiego potoku. Po zakończeniu programu oświetlenie zmienia się z powrotem na białe, dysze boczne i dźwięk wyłączają się.

#### Program 3: Zimny deszcz

Po uruchomieniu programu przyciskiem światło w prysznicu zmienia się z białego na niebieskie. Zimna mżawka orzeźwia gościa pod prysznicem. Słyszysz ćwierkanie ptaków. Po zakończeniu programu oświetlenie ponownie zmienia kolor na biały, mżawka i dźwięk wyłączają się.

#### Program 4: Polar Rain

Program zaczyna się od zimnych dysz bocznych i zielonego światła. Słychać bulgoczący dźwięk alpejskiego strumienia. Następnie zimna, orzeźwiająca mgła z bardzo drobnymi kropelkami współpracuje z dyszami bocznymi. Powietrze wypełnia miętowy, chłodzący aromat. Oświetlenie zmienia się na niebiesko-zielone. W ostatnim kroku programu zimna mżawka współpracuje z zimnymi dyszami bocznymi. Po zakończeniu programu oświetlenie zmienia się z powrotem na białe, mżawka, dysze boczne i dźwięk wyłączają się.

### ZAKRES DOSTAWY KOMPLETNEGO PAKIETU

#### PANEL STERUJĄCY



Panel sterowania wraz z wymienionymi częściami, wstępnie przygotowany do podłączenia, wstępnie okablowany i wstępnie zamontowany na płycie PP w kolorze szarym - nr części 14122:

- 1 x Zasilanie zimne z filtrem wstępnym i zaworem kulowym MS 3/4" gwint żeński
- 2 x Wyjście z zaworem elektromagnetycznym 1/2" i śrubą 1/2"
- 1 x Wyjście z zaworem elektromagnetycznym 3/4" i śrubą 3/4"
- Opróżnianie dla rurki do dyszy aromatyzującej
- Pompa zapachowa ze zbiornikiem zapachowym i przełącznikiem opróżniania
- Zawór dozujący do wtryskiwania aromatu do rurki wodnej
- Zawór zwrotny zgodnie z DIN EN 1717
- Sterownik mikroprocesorowy EDS1 w obudowie

#### TECHNICAL DATA

Zasilanie ele.	230 V-AC, 50 Hz
Moc	100 W
Zasilanie wody	1 x 3/4" gwint żeński
Wymiary (W/H/D)	750 x 750 x 200 mm
Waga	app. 12 kg

#### PANEL Z PRZYCISKAMI

Szczegóły na str. 72



- 1 x Płytkę przyciskowa 4-krotna Alu-Dibond Nr części 19014
- 1 x Maskę 4-krotną - Nr części 21032-1
- 1 x Tabliczka znamionowa „Cool Fog” - Nr części 17534
- 1 x Tabliczka znamionowa „Side Nozzles” - Nr części 18986
- 1 x Tabliczka znamionowa „Cold Rain” - Nr części 19036
- 1 x Tabliczka znamionowa „Polar Rain” - Nr części 18597

#### SUFITOWY ELEMENT Z OŚWIETLENIEM

Szczegóły na str. 76



1 x Element sufitowy PVC biały Ø 800 x 19 mm z 3 punktami LED RGB Ø 48 w tym kontroler RGB SAU i 7-metrowy kabel z 4 przyłączami do 4 dysz - Nr części 21768-3

#### DYSZE

Szczegóły na str. 74

- 2 x dysza mżawkowa 1/2" - nr części 13527
- 2 x osłona dyszy mżawkowej - nr części 13878
- 2 x dysza mgłowa 1/2" - nr części 13526
- 2 x osłona dyszy mgłowej - nr części 13877
- 6 x dysza boczna - nr części 19769-2



#### MUZYKA

Szczegóły na str.80



- 1 x Moduł muzyczny MP3 - Część nr. 18824-1
- 1 x Głośnik - Część nr. 14366-4

#### DOSTARCZONE PRZEZ DEWELOPERA

- Pomieszczenie techniczne do instalacji panelu sterowania
- Zasilanie
- Przyłącze wody zimnej 3/4"
- Wymagane ciśnienie: 3 bary dynamiczne
- Ilość wody: ok. 70 l/min przy użyciu 2 dysz mżawkowych, 2 mgłowych i 6 bocznych
- Odpływ w pomieszczeniu roślinnym
- Rury do dysz

#### AKCESORIA / OPCJE

- Opcjonalnie można użyć Corian® lub podświetlanego elementu sufitowego zamiast PVC
- Zapach