

TECHNIKA DLA LECZNICZEJ ŁAŻNI PAROWEJ "RASSOUL"



Opis funkcji

Sterownik steruje wszystkimi elementami "Leczniczej Łaźni Parowej" i wszystkimi koniecznymi urządzeniami: generatorem pary, wentylacją wyciągową, pompą aromatu, oświetleniem, opcjonalnie LED-RB oświetleniem i muzyką. Leczenie składa się z trzech programów czasowych:

czas leczenia:

Program jest uruchamiany przyciskiem z zewnątrz gabinetu. Stałe oświetlenie pomieszczenia zostaje wyłączone, a uruchamiany jest efekt świetlny (np. wąż świetlny lub LED RGB do światłoterapii). Podczas tego czasu na pacjenta nakładana jest glinka (która twardnieje i wysycha).

czas pary:

Następnie uruchamiany jest generator pary i produkowana jest para na pełnej wydajności. Gabinet wypełnia się para i sucha glinka na ciele pacjenta jest zwilżana.

czas prysznica:

Oświetlenie zmienia kolor na czerwony. Ciepły deszcz mżawki rozpylany jest na pacjenta przez dysze zainstalowane nad miejscem. Ta procedura jest konieczna do wstępnego czyszczenia. Program zatrzymuje się po prysznicy. Efekty świetlne zostają wyłączone, w pomieszczeniu zapala się stałe oświetlenie i uruchamiana jest wentylacja wyciągowa. Sterownik jest gotowy do ponownego użycia.

Jest możliwość działania sterownika tylko w wersji jako generator pary. Sterownik zarządza w tym programie generatorem pary, pompą dozującą aromat i wentylatorem wyciągowym.

Zakres dostawy

Kompletny zestaw do "Leczniczej Łaźni Parowej" składa się z następujących elementów:

elektroniczny sterownik w obudowie:

- czujnik temperatury PT100
- regulatory do nastawy poszczególnych parametrów (leczenie, para, czas prysznica)
- gniazdo do podłączenia pompy aromatu
- kompletny zestaw zmontowany na niebieskiej płycie PP
- opcja: możliwość sterowania generatorem pary proporcjonalnym sygnałem 0 - 10 V w czasie program łaźni parowej

część wodna:



Część wodna 1/2" dla 3 dysz:

- 2 x zasilanie (ciepło/zimno) z filtrem i zaworem kulowym, gwint żeński
- termo mikser JRG z zaworem zwrotnym
- wylot z zaworem z możliwością podłączenia prysznica
- opcja: wyposażenie do termicznej dezynfekcji
- kompletny zmontowany zestaw na niebieskiej płycie PP

Parametry części wodnej i liczba zaworów jest zgodna z liczbą miejsc/dysz w gabinecie!

Panel z przyciskiem 1 pole

- z puszką montażową i etykietą opisową programu

dysze mżawki

- do funkcji prysznica. Ilość dysz stosuje się zgodnie z ilością miejsc (siedzeń) w gabinecie

LED - RGB oświetlenie

- do łaźni parowej

pompa dozująca aromat

- DUFTDOS-DS



technika do łaźni parowych
technika do „Healing Clay” łaźnia parowa „Rassoul”

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
moc	500 W
Sygnal sterujący / -zew. wyjście dla generator pary	bez napięciowy
wymiary	szer. 50 cm x wys. 50 cm x głęb. 20 cm
waga	około 7.5 kg

część wodna 1/2" do 3 miejsc/dysz

zasilanie wodne	2 x 1/2" gwint żeński
wylot	1 x zawór wodny 1/2"
wymiary/waga	szer. 20 cm x wys. 60cm x głęb. 13cm / 5 kg

część wodna 3/4" do 6 miejsc/dysz

zasilanie wodne	2 x 3/4" gwint żeński
wylot	1 x zawór wodny 3/4"
wymiary/waga	szer. 25 cm x wys. 65 cm x głęb. 15 cm / 6 kg

część wodna 1" do 12 miejsc/dysz

zasilanie wodne	2 x 1" gwint żeński
wylot	2 x zawór wodny 3/4"
wymiary/waga	szer. 30 cm x wys. 70 cm x głęb. 18 cm / 7.5 kg

Do wykonania przez Instalatora:

- pomieszczenie techniczne do instalacji panelu sterującego
- zasilanie elektryczne 230V/50 Hz
- podłączenie zimnej wody zgodnie z nr dysz
- podłączenie ciepłej wody zgodnie z nr dysz
- potrzebne ciśnienie: 3 bar
- ilość wody: 6 l/min dla dysz
- przewody do dysz

Akcesoria / opcje

Do zamówienia oddzielnie:

- moduł muzyczny
- 0 - 10 V sygnał (powyżej)
- urządzenie do termicznej dezynfekcji
- generator pary
- wentylator wyciągowy