

# VISION TOUCH WELLNESS



Pojemnościowy, kolorowy sterownik do saun, łaźni parowych oraz łaźni tureckich. Posiada elegancki TFT 7" wyświetlacz z ekranem dotykowym, który w połączeniu z wysoko rozwiniętym oprogramowaniem i niezwykle zaawansowanym interfejsem umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę.



Modbus-RTU





## ZASTOSOWANIE

- Sauna.
- Łaźnia parowa.
- Łaźnia turecka (tylko z podłączeniem do Easystem PEGO).

## GŁÓWNE CECHY

- Możliwość komunikacji przez internet/smartfon.
- Możliwość konfiguracji: sauna, łaźnia parowa, łaźnia turecka.
- Możliwość umieszczenia logo na życzenie klienta.
- Zdalne sterowanie generatorem EasySteam PEGO.
- Możliwość ręcznego lub automatycznego włączenia (przez ustawienie pojedynczego czasu lub sterowanie zegarem).
- Konfigurowalny cykl suszenia pod koniec programu.
- Sterowanie oświetleniem wnętrza.
- Sterowanie oświetleniem RGB (wymaga zew. sterownika).
- Możliwość montażu na ścianie ramka ACCFLTOUCH.
- Display T 7" wyświetlacz (800x480 WVGA), dotykowy wysokiej rozdzielczości.
- Szklany przód poddany chemicznej obróbce 1,1mm.
- Możliwość odwrócenia kąta widzenia wyświetlacza w celu montażu na dowolnej wysokości.
- Urządzenia peryferyjne: USB 2.0, microSD, RS485, Ethernet.
- Sygnały dźwiękowe.
- Klasa ochronności IP65.
- Wysokiej jakości grafika ikon.
- Interfejs z gestami w celu intuicyjnego sterowania.
- Zegar z kalendarzem (RTC).
- Różne kody dostępu dla użytkownika i instalatora.
- Menu w różnych językach.
- **Ukryte** Konfigurowalne menu parametrów (w celu ukrycia nieużywanych funkcji i uproszczenia menu).
- Pomoc kontekstowa w celu konfiguracji parametrów.
- Aktualizacja oprogramowania przez microSD lub USB.
- Historia alarmów połączona z komunikatami.
- Pamięć szczegółowa alarmów.
- Możliwość eksportowania i importowania parametrów na nośniku USB lub microSD.
- **R** Zakres temperatury 0°C/+99°C, Zakres wilgotności 0-100 R.H.%.
- Tryb "Test center" w celu łatwej weryfikacji analogowych i cyfrowych wejść/wyjść.
- Połączenie szeregowe RS485 z TeleNET lub poprzez protokół Modbus do wyboru za pomocą parametru.

## AKCESORIA

- ACCFLTOUCH: osprzęt do montażu na ścianie, ramka montażowa.
- COPL24II: obudowa z przezroczystego tworzywa w klasie IP65.
- 400SAUNASENS: czujnik temperatury do sauny z zabezpieczeniem przed przegrzaniem (141 °C) do sauny.

## APPLICATIONS

- Saunas.
- Wet saunas.
- Turkish bath (only with combined Easystem humidifier).

## MAIN CHARACTERISTICS

- *Web server for remote access.*
- *Configurable to control saunas, wet saunas or Turkish bath.*
- *Customizable logo upon customer's request.*
- *Pego EasySteam humidifier remote management and control.*
- *Possible manual or automatic switch-on (by setting a single time or with programmable thermostat).*
- *Drying cycle configurable at the end of the operating period.*
- *Internal light control.*
- *RGB light control (requires external controller).*
- *Wall-mounting possibility with ACCFLTOUCH accessory.*
- *7" h definition display (800x480 WVGA), led backlighting and capacitive touch screen.*
- *Front with 1,1 mm chemically treated glass.*
- *Adjustable the viewing angle of the display to ensure the possibility of mounting at any height.*
- *Devices: USB 2.0, microSD, RS485, Ethernet.*
- *Acoustic signals.*
- *IP65 frontal protection.*
- *High quality design and icons.*
- *Touch screen interface with gestures, for a more intuitive control.*
- *Clock and calendar (RTC).*
- *Different password for user and installer function.*
- *Multilanguage.*
- *Customizable user parameters menu (it allows to hide the functions not used, simplifying the menu).*
- *Contextual help in parameters configuration menu.*
- *Software updating from microSD or USB.*
- *Alarm register with popup advice messages.*
- *Detailed temperature and humidity alarms memorization.*
- *Possibility of exporting and importing parameters on USB or microSD supports.*
- *Temperature regulation range: 0°C/+99°C, humidity regulation range: 0-100 R.H.%.*
- *"Test center" mood for verifying in simple and intuitive way all the digital and analogical inputs/outputs.*
- *Serial RS485 connection with TeleNET or Modbus protocol selectable by parameter.*

## ACCESSORIES

- ACCFLTOUCH: wall-mounting accessory with spring insertion.
- COPL24II: protection in transparent polycarbonate IP65.
- 400SAUNASENS: temperature sensor with overheating protection fuse (141 °C) for sauna.