

DUFTDOS-DS

OPIS FUNKCJI

Pompa dozująca perystaltyczna do dozowania substancji zapachowych do przewodu parowego łąźni parowych z regulatorem intensywności.

Wydajność dozowania jest regulowana przez czas przerwy pomiędzy wtryskami za pomocą pokrętki obrotowego na obudowie. Czas dozowania jest ustawiany wewnątrz obudowy. Wydajność dozowania maks. 3 l/h. Opcjonalnie pompę można kontrolować za pomocą przycisku z łąźni parowej lub za pomocą styku beznapięciowego.

ZAKRES DOSTAWY

- Sterownik DS z pokrętką obrotowym, zamontowany w obudowie
- Pompa perystaltyczna SA ok. 3 l/h
- Wąż dozujący 3,2 x 1,6 Viton z uchwytem węża
- Rolka SA żółta
- Przewód zasilający z wtyczką Euro
- Wąż ssący PE 4 x 1 - 1,5 m

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	230 V-AC, 50 Hz
Moc	6 W
Ciśnienie zwrotne max.	app. 0,5 bar
Wymiary (W/H/D)	80 x 180 x 140 mm
Waga	app. 0,6 kg

AKCESORIA / OPCJE

- Konsola z butelką 1,5 l - Nr części 13892
- Konsola do kanistra 10 l - Nr części 14391
- Zestaw dozujący składający się z: zaworu dozującego ze stali nierdzewnej 3/8" - 4 x 1 i 3 m rurki dozującej PTFE 4 x 1
- Nr części 12596

