

## DUFTDOS-0-COMPACT

### OPIS FUNKCJI

Pompa dozująca perystaltyczna do dozowania zapachów do przewodu parowego łaźni parowych. Do sterowania zewnętrznego 230 V-AC, np. przez generator pary lub przez zewnętrzny sterownik. Sygnał sterujący musi być zsynchronizowany z produkcją pary.

### ZAKRES DOSTAWY

- Pompa perystaltyczna SA ok. 3 l/h
- Wąż dozujący 3,2 x 1,6 Viton z uchwytem węża
- Rolka SA żółta
- Kabel przyłączeniowy 3 x 0,75<sup>2</sup>
- Wąż ssący PE 4 x 1 - 1,5 m

### DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	230 V-AC, 50 Hz
Moc	6 W
Ciśnienie. zwrotne max.	app. 0,5 bar
Wymiary (W/H/D)	65 x 140 x 85 mm
Waga	app. 0,6 kg

### AKCESORIA / OPCJE

- Konsola z butelką 1,5 l - Nr części 13892
- Konsola do kanistra 10 l - Nr części 14391
- Zestaw dozujący składający się z: zaworu dozującego ze stali nierdzewnej 3/8" - 4 x 1 i 3 m rurki dozującej PTFE 4 x 1 - Nr części 12596



Zdjęcie: z opcją konsoli z butelką 1,5 l

