



28623 DUFTDOS-NT35-R

OPIS FUNKCJI

Pompa perystaltyczna do dozowania zapachów do linii parowej łaźni parowych, ze zintegrowaną kontrolą intensywności. Wydajność dozowania jest ustawiana za pomocą „czasu pauzy i dozowania”, na pięcioliniowym wyświetlaczu LC za pomocą 3 klawiszy wejściowych. Obsługa tylko przy włączonym generatorze pary. Maksymalna wydajność dozowania 3 l/h.

Opcjonalnie pompa dozująca może być obsługiwana za pomocą oddzielnie dostępnego czujnika dotykowego.

Mierzy on temperaturę w linii pary. Gdy tylko zostanie osiągnięta określona, regulowana temperatura pomiędzy 35 °C a 95 °C, pompa pary jest aktywowana.

ZAKRES DOSTAWY

- Sterowanie NT35 z wyświetlaczem LC wbudowanym w obudowę
- Pompa perystaltyczna SR10 ok. 3/h
- Wąż dozujący 1,6 x 1,6 Viton
- Kasetę dozującą SR10 SR10
- Kabel zasilający z wtyczką euro
- Wąż ssący PE 4 x 1 - 1,5 m



DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	100-230 V/AC 50-60 Hz
Moc	10 W
Ciśnienie zwrotne max.	ca. 0,5 bar
Wymiary (W/H/D)	80 x 180 x 130 mm
Waga	approx. 1,4 kg

AKCESORIA / OPCJE

- Zestaw dozujący składający się z: Zaworu dozującego VA 3/8" 4 x 1 i 3 m węża dozującego PTFE 4 x 1 - nr części 12596
- Konsola z butelką szerokootworową 1,5 l - nr części 13892
- Konsola do kanistra 10 l - nr części 14391
- Przycisk, Alu Dibond - nr części 19011
- 1 x Pokrywa 1-krotna - nr części 21030-1
- Przycisk łaźni parowej - nr części 23561
- Kołnierz uszczelniający - nr części 22116-1
- Tuleja montażowa 40/42 mm - nr części 20925
- Czujnik kontaktowy PT 1000 - nr części 25652