



27640 DUFTDOS AK1-NT35-R

OPIS FUNKCJI

Jednostka do aromatyzacji tepidariów, caldarium, kabin na podczerwień. Z regulacją intensywności dla szaf o temperaturze 50° C i objętości 50 m³ w zależności od szybkości wymiany powietrza. Montaż w pomieszczeniu z roślinami. Ustawienie sterowania za pomocą pięcioliniowego wyświetlacza z trzema przyciskami czujnikowymi.

Mały kompresor wdmuchuje powietrze nad powierzchnię koncentratu zapachowego, który jest napełniany do małej butelki. Koncentrat zapachowy odparowuje i jest transportowany wraz z powietrzem do pomieszczenia za pomocą rurki 6 x 1 i dyszy wlotowej. Intensywność zapachu jest regulowana za pomocą oprogramowania z dozowaniem i czasem pauzy. Opcjonalnie DUFT-DOS-AK1-NT35-R może być sterowany za pomocą przycisku z łaźni parowej lub za pomocą styku beznapięciowego.

ZAKRES DOSTAWY

- Mikroprocesorowy sterownik NT35-R
- Kompresor 7006 AC
- Obudowa ze wszystkimi zainstalowanymi komponentami
- Dysza wtryskowa do szafek i 5 m rurka dozująca PE 6 x 1

- Adapter do butelek
- Butelka PET 250 ml
- Filtr gwiazdka 60 x 8 do zwiększenia powierzchni



DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
Moc	app. 60 W
	app. 5 ml aromatu w
Wydajność odparowania	24 h (w zależności od intensywności zapachu i wielkości pomieszczenia)
Wymiary (B/H/D)	210 x 320 x 120 mm
Waga	app. 2,75 kg
Głośność	app. 55 dBA

DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ INSTALATORA

- Zasilanie elektryczne 230 VAC

AKCESORIA / OPCJE

- Zapachy
- Filtr gwiazdowy
- Butelka z zapachem
- Przycisk
- Podgrzewana dysza, np. do aromatyzowania kabin śnieżnych (tylko w połączeniu z DUFTDOS-AK1-NT35-R, nr części 29879)
- System dostępny z dwoma zapachami (nr części 27641)