



DUFTDOS-AK4-T-EDS1

OPIS FUNKCJIN

System do aromatyzacji Tepidariów, Caldarium, Saun na podczerwień itp. z 4 różnymi aromatami. Do szaf o kubaturze pomieszczenia ok. 50 m³, w zależności od szybkości wymiany powietrza. Do instalacji w pomieszczeniu produkcyjnym. Mały kompresor wdmuchuje powietrze nad powierzchnię koncentratu zapachowego, który jest napełniany do małej butelki. Koncentrat zapachowy odparowuje i jest transportowany do pomieszczenia za pomocą rury 6 x 1 (maks. długość 5 m).

Żądany aromat jest wybierany przez użytkownika za pomocą przycisku. Intensywność aromatu można ustawić indywidualnie dla każdego aromatu na sterowniku. Podczas dozowania żądanego aromatu pozostałe pompy aromatu są zablokowane. Po zakończeniu programu dozowanie jest blokowane na 3 minuty.

ZAKRES DOSTAWY

- Elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie
- 4 x Kompresor 7006 AC
- 4 x Butla adapter
- 4 x PET-butla 250 ml
- 4 x Filter gwiazdowy o zwiększonej powierzchni
- Obudowa z zamontowanymi elementami
- 4 x 5 m przewód dozący PE 6 x 1
- 4 x dysza dozująca



DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	230 V-AC, 50 Hz
Moc	app. 60 W
<u>Wydajność</u> <u>odpar. max.</u>	<u>app. 5 ml aromatu na 24 h</u> <u>(w zależności od aromatu)</u>
Wymiary (W/H/D)	400 x 400 x 200 mm
Waga	app. 8 kg
Głośność	app. 55 dB(A)

DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ INSTALATORA

- Przydatne w pomieszczeniach o maksymalnej temperaturze 50 °C
- Gniazdo zasilania 230 V-AC

AKCESORIA/ OPCJE

- Zapach
- Przycisk z kapturkiem do montażu w ścianie
- Dostępny również na 2 lub 3 aromaty (na życzenie)