



## DUFTDOS-AK1-0



### OPIS FUNKCJI

System do aromatyzacji Tepidariów, Caldarium, Saun Infra-Red itp. bez kontroli wydajności, do pomieszczeń o kubaturze ok. 50 m<sup>3</sup>, w zależności od szybkości wymiany powietrza. Do instalacji w pomieszczeniu technicznym. Mały kompresor wdmuchuje powietrze nad powierzchnię koncentratu zapachowego umieszczonego w małej buteleczce. Koncentrat zapachowy odparowuje i jest transportowany do pomieszczenia rurą 6 x 1 (maks. długość 5 metrów). Do sterowania zewnętrznego za pomocą sygnału sterującego 230 V on/off.

### ZAKRES DOSTAWY

- • Kompresor 7006 AC
- • Adapter do butelek
- • Butelka PET 250 ml
- • Gwiazda filtracyjna do zwiększenia powierzchni
- • Obudowa ze wszystkimi zamontowanymi komponentami
- • 5 m rurka dozująca PE 6 x 1
- • Dysza wtryskowa



### DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	230 V-AC, 50 Hz
Moc	app. 60 W
Odparowanie wydajność max.	ok. 5 ml of aromatu 24 h (w zależności od aromatu)
Wymiary (W/H/D)	250 x 500 x 130 mm
Waga	app. 4 kg
Poziom głośności w pomieszczeniu	do 55 dB(A)

### DOSTARCZANE PRZEZ INSTALATORA

- Przydatne w pomieszczeniach o maksymalnej temperaturze 50 °C
- Sygnał sterujący 230 V wł./wyl. (maksymalny czas wł. 25%)

### AKCESORIA / OPCJE

- Aromaty