

SAUNA-PLUS 8 BASIC

OPIS FUNKCJI

System dozowania do automatycznego zraszania sauny z użyciem zapachu i wody. System Sauna-Plus 8 Basic ma dwa tryby pracy: cykliczny oraz uruchamiany za pomocą przycisku. Możliwa jest również zewnętrzna kontrola za pomocą sygnału bez napięciowego. Obsługa i wizualizacja odbywa się za pośrednictwem 5-liniowego wyświetlacza LC i trzech przycisków. Wskazania błędów są wyświetlane w formie tekstu. Możliwości ustawień obejmują: opóźnienie włączenia, ilość wody, intensywność zapachu, czas cyklu dla trybu cyklicznego oraz czas blokady dla trybu przyciskowego. System jest zaprojektowany dla maksymalnie jednej pompy zapachowej.

ZAKRES DOSTAWY

- Kontroler NT35R z 5-liniowym wyświetlaczem LC zamontowanym w obudowie
- Pompa perystaltyczna Sa-Vi do koncentratu zapachowego
- Płyta montażowa z konsolą na maks. 5 L kanister z zapachem
- Zasilanie z zaworem kulowym z gwintem wewnętrznym 1/2" i wstępnym filtrem
- Napowietrzacz zgodny z normą DIN EN 1717
- Zawór elektromagnetyczny VA 1/4"
- Monitorowanie ciśnienia jako urządzenie zabezpieczające
- Przewód dozujący z zaworem dozującym 3/8" ze stali nierdzewnej
- Wylot z gwintem wewnętrznym 3/8"
- Zraszacz do sauny z gwintem wewnętrznym 3/8"

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	100 - 240 V-AC, 50 - 60 Hz
Źródło zasilania	maks. 50 W
Dopływ wody	1/2" gwint wewnętrzny
Odpływ wody	3/8" gwint wewnętrzny
Ilość wody	ok. 2,5 L/min
Ciśnienie wstępne min.	1,5 bar
Ciśnienie wstępne max.	5 bar
Wymiary (W/H/D)	400 x 710 x 240 mm
Waga	ok. 15 kg
Zakres temperatur	+10 do +35 °C
Klasa ochrony	IP44



DO ZAPEWNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

- Pomieszczenie techniczne do montażu panelu sterującego
- Gniazdo zasilania 230 V / 50 Hz (z blokadą z kontrolerem sauny)
- Podłączenie wody zimnej 1/2"
- Wymagane ciśnienie: 1,5 bar dynamiczne
- Ilość wody: 2,5 L/min
- Przewód 3/8" do zraszacza
- Odpływ w pomieszczeniu technicznym

! System musi być zainstalowany na wyższym poziomie niż zraszacz. Jeśli nie jest to możliwe lub jeśli przewód prowadzi w górę, należy zainstalować zawór zwrotny DIN EN 1717 w przyłączy. W takim przypadku zalecamy użycie zestawu przyłączonego do sauny – patrz opcje !

AKCESORIA / OPCJE

- Gniazdo, nr katalogowy 15214 (Zdjęcie przedstawia zraszacz i gniazdo)



- Zraszacze w specjalnych długościach i kształtach
- Płytki przycisku
- Zestaw przyłączeniowy do sauny składający się z:
 - 10 metrów przewodu dozującego PTFE
 - Adapter do przewodu Sauna Plus 3/8" x 6 x 1
 - Adapter do przewodu zraszacza 3/8" x 6 x 1
 - Gwint kątowy 3/8" gwint wewnętrzny/zewnętrzny

