

SAUNA-PLUS 8

OPIS FUNKCJI

System dozowania do automatycznego polewania sauny wodą i zapachem. System dostępny jest w wersjach z jedną do czterech pomp aromatycznych. Systemy polewania sauny mają 3 tryby pracy: cykliczny, czasowy oraz tryb z przyciskiem. Czas pracy i polewania mogą być zapisywane indywidualnie w zintegrowanym tygodniowym programie. Obsługa i wizualizacja odbywa się za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego 3,2". Oprócz standardowych ustawień, takich jak ilość wody, ilość aromatu i czas polewania, system oferuje wiele dodatkowych, regulowanych parametrów. Można przypisać różne aromaty do poszczególnych polewań w indywidualnych ilościach. Dodatkowo można podłączyć sygnalizację wstępną polewania lub podłączyć polewanie z efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Kolejną funkcją jest możliwość wysyłania sygnału z systemu do pieca w celu aktywacji wstępnego nagrzewania przed polewaniem. Kontroler zawiera kilka poziomów autoryzacji chronionych hasłem, z których każdy umożliwia różne ustawienia.

ZAKRES DOSTAWY

- Sterownik z ekranem dotykowym 3,2" zamontowanym w obudowie
- Pompa perystaltyczna SA do koncentratu zapachowego
- Płyta montażowa z konsolą na pojemnik na zapach o maks. pojemności 5 L
- Zasilanie z zaworem kulowym 1/2" gwintem wewnętrznym i filtrem wstępnym
- Aerator rurkowy zgodny z normą EN1717
- Zawór elektromagnetyczny 1/4" VA
- Monitorowanie ciśnienia
- Przewód dozujący z zaworem dozującym 3/8" ze stali nierdzewnej
- Wylot 3/8" gwint wewnętrzny
- Zrasczac 3/8" gwint wewnętrzny
- Osłona dekoracyjna

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
Źródło zasilania	maks. 50 W
Dopływ wody	1/2" IG
Odływ wody	3/8" IG
Ilość wody	ok. 2,5 L/min
Ciśnienie wstępne min.	1,5 bar
Ciśnienie wstępne max.	5 bar
Wymiary (W/H/D)	470 x 710 x 240 mm
Waga	ok. 15 kg
Zakres temperatur	+10°C do +35°C
Klasa ochrony	IP44



DO ZAPEWNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

- Pomieszczenie techniczne do montażu panelu sterującego
- Zasilanie elektryczne
- Podłączenie wody zimnej 1/2"
- Wymagane ciśnienie: 1,5 bar dynamiczne
- Ilość wody: 2,5 L/min
- Przewód 3/8" do zrascacza
- Odływ w pomieszczeniu technicznym

! Urządzenie musi być zainstalowane na wyższym poziomie niż zrascacz. Jeśli nie jest to możliwe lub jeśli przewód biegnie ku górze, w dopływie należy zainstalować zawór zwrotny zgodny z normą EN1717 – w takim przypadku zalecamy użycie zestawu do sauny – zobacz opcje !

AKCESORIA / OPCJE

Do zamówienia osobno:

- Przepust kablowy, nr katalogowy 15214 (Zdjęcie przedstawia zrascacz i przepust kablowy)



- Zrascacz dostępny w specjalnych długościach i kształtach
- Oświetlenie efektowe
- Odtwarzacz MP3 + głośnik
- Płyta z przyciskiem
- Zestaw do połączenia systemu polewania sauny, składający się z:
 - 10-metrowej rurki dozującej PTFE
 - Adaptera rurki Sauna Plus 3/8" x 6 x 1
 - Adaptera rurki do zrascacza 3/8" x 6 x 1
 - Kątowy gwint wewnętrzny/zewnętrzny 3/8"

